



► GFE-MCPC

Botoneira Manual Convencional

A botoneira GFE-MCPC, foi desenvolvida e construída em conformidade com a norma **EN54 parte 11**, compatível com todas as **centrais convencionais GFE**. Um LED bicolor lampeja a Verde quando o dispositivo está ligado a uma central e fica Vermelho quando em situação de Fogo.

A unidade é fornecida com uma **protecção basculante**, que protege contra accionamentos acidentais e maliciosos, pois são necessárias **duas acções** para accionar o dispositivo. Esta botoneira pode ser montada à superfície ou embuda e é facilmente reposta através de uma chave fornecida com o dispositivo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	GFE-MCPC
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO	16-30 V DC
CORRENTE: EM REPOUSO	200 μ A
CORRENTE: EM ALARME	50 mA (24 V DC) – 470 Ohms Resistência Máx. Alarime
SECÇÃO DO CABO	0.5-2.5 mm ²
COR / MATERIAL DA CAIXA / ÍNDICE PROTECÇÃO	Vermelho / ABS Retardador de Chama 94 V0 / IP24
TEMPERATURA FUNCIONAMENTO	-10°C a 50°C
HUMIDADE RELATIVA	95% HR sem condensação
DIMENSÕES	92 (C) x 92 (L) x 54 (P) mm
PESO	152 g
REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO
GFE-MCPC	Botoneira Manual Convencional

