



©Copyright Xindar 2014

outdoor - indoor

SEKKYUR-W

Sensor de Movimento Infra-vermelho SEKKYUR-W

PIR Passive Infrared Technology

Detector de movimentos de PAREDE Infra-vermelho 180° SEKKYUR-W XINDAR, para Bricolagem/Profissional/Integração. Quando alguém entra no campo de detecção, começará o controle da carga. Capaz de identificar o dia e a noite.

Ideal para poupança de energia, eficiência energética, segurança e automatização.

Muito fácil de instalar em qualquer lugar e válido para qualquer lâmpada incandescente (1200W) e fluorescente e LED (300W)

Permite converter lâmpadas normais em luzes automáticas muito facilmente e sem obras..

- Campo de detecção: até 12 metros.
- Tempo aceso regulável: 10s. - 7min.
- Controle de nível de Iluminação regulável: 3 - 2000 LUX.
- Com parafusos e bucha de fixação e manual incluído.

| Funções | SEKKYUR-W |
|-------------------------------------|---|
| Fonte de alimentação | 220-240V/AC |
| Frequência | 50Hz |
| Nível de luminosidade | 3-2000LUX (ajustável) |
| Tempo retardamento | min: 10seg±3seg / Max: 7min±2min |
| Carga nominal: | 1200W (lâmpada incandescente) 300W (lâmpada baixo consumo e LED) |
| Distância de detecção: | 12m máx (<24 C) |
| Campo de detecção | 180° |
| Temperatura funcionamento | -20°~+40°C |
| Humidade funcionamento | <93%RH |
| Altura de instalação: | 1.8m~2.5m |
| Consumo de energia | 0.45W (funcionamento) /0.1W (estático) |
| Velocidade de detecção do movimento | 0.6~1.5m/s |
| Dimensões | 92 x 86 x 65 |
| Peso | 198g |

300W
1200W
MÁXIMA CARGA
ADMITIDA



Max. 12m
DISTÂNCIA
DE DETECÇÃO



180°
ÂNGULO DE
DETECÇÃO



SAVE ENERGY
WITH XINDAR™

10 SEC ~
7 MIN

TEMPO ACESO
REGULÁVEL



3 ~
2000LUX
NÍVEL DE
LUMINOSIDADE
REGULÁVEL



MONTAGEM
NA PAREDE

1.8 ~ 3.5 m

ALTURA DE
INSTALAÇÃO
RECOMENDADA

8436044915215 DETR180