

SF-IPSD6015UIWH-4P

Câmara motorizada IP 4 Megapixel
1/2.5" Progressive Scan CMOS
Compressão H.265+ / H.265 / H.264+ /
H.264
Lente 5~75 mm (15X) Auto Iris
IR LEDs Alcance 100 m | WDR
WEB, Software CMS, Smartphone e
NVR



Safire

Câmara IP PTZ Ultra Low Light

Média velocidade 80º/segundo

Zoom óptico 15X

1/2.5" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente varifocal 5~75mm

IR Alcance 100 m

Cor 0.005 Lux / B/W 0.001 Lux

Compressão H.265+/H.265/H.264+/H.264

RJ-45 10/100 BaseT

Análise de Vídeo

IR CUT

WDR

Suporta cartão de memória SD

PoE+

Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR

Compatível com ONVIF

IP66

Especificações

Marca	SAFIRE
Sensor de imagem	1/2.8" Progressive Scan CMOS Ultra Low Light
Resolução	4Mpx (2560x1440) a 30 FPS
Iluminação mínima	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (B/N) @ F1.6
Iluminação infravermelha	LEDs IR (100 m)
Compressão	H.265+/ H.265 / H.264+/ H.264
Óptica	Varifocal 5-75 mm (Zoom óptico 15X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s-1/30,000s
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR amovível
Melhoras de imagem	BLC, HLC, WDR, 3D-NR, AGC, AWB, MD, Privacy Masking, ROI, ANR
Análise de vídeo	VCA: Cruzamento de linha Intrusão de área Excepção de áudio Objeto abandonado
Intervalo Pan/Tilt	Horizontal: 0°-360°, Vertical: -15°-90° auto flip
Velocidade manual	Horizontal: 0.1° ~ 80° /s, Vertical: 0.1° ~80° /s
Velocidade entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
Posições preestabelecidas	300 preset, 8 patrol, 4 pattern scan, Auto Scan
Armazenagem interna	Cartão MicroSD, Max 256 GB
Áudio	Não dispõe
Alarmes	Não dispõe
Controlo PTZ	Através de acesso via rede
Interface de rede	Ethernet 10 / 100 BaseT
Acesso remoto	Navegador Web, App Smartphone e Software PC Safire Control Center
Interoperabilidade	ONVIF, PSIA, CGI
Alimentação	DC 12 V / 1.5 A, PoE+ IEEE802.3at
Temp. funcionamento	-30° C ~ +65° C
Grau de protecção	Impermeável IP66 / Sobretensões 4000V
Dimensões (sem suporte)	290 mm (Al) x 164.5 (Ø) mm
Peso (sem suporte)	2000 g