

SF-SD6025IW-F4N1

Câmara motorizada 4N1 1080p
1/2.8" Progressive Scan CMOS
Velocidade média 80º/segundo
Zoom óptico 25X (Lente 4.8-120
mm) Auto Íris
WDR / IR LEDs 100m
Apta para exterior



Safire

Câmara dome motorizada HDTVI, HDCVI, AHD e Analógica

Média Velocidade 80º/segundo

Zoom óptico 25X

Zoom digital 16X

1/2.8" 2 Megapixel CMOS

HD 1080P (1920x1080)

Saída 4 em 1

Lente varifocal 4.8-120 mm

0 Lux

LEDs Alcance 100 m

3DNR

IR CUT

WDR

Protocolos Pelco P/D suportados

Menu OSD

Uso exterior IP66

Especificações

Marca	SAFIRE
Sensor de imagem	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolução	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Saída de vídeo	1x BNC formato HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
Iluminação mínima	0.005 Lux (color) / 0.001 Lux (P/B)
Iluminação infravermelha	Automática LEDs IR alcance 100 metros
Óptica	Varifocal 4.8-120.0 mm (Zoom óptico 25X)
Zoom digital	16X
Electronic shutter	1/1s-1/10,000s
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR amovível
Redução de ruído	3D-NR
Controlo de ganhos	Auto / Manual
Compensação de luz de fundo	BLC / WDR
Balanceamento de brancos	Auto, ATW, Interior, Exterior, Manual
Máscaras de privacidade	Até 8 áreas
Intervalo Pan/Tilt	Horizontal: 0°-360°, Vertical: -15°-90° auto flip 180°
Velocidade manual	Horizontal: 0.1°-80° /s, Vertical: 0.1° -80° /s
Velocidade entre Presets	Horizontal: 80° /s, Vertical: 80° /s
Posições preestabelecidas	256 preset, 5 auto pattern, 10 auto tour, auto pan, auto scan
Comunicação	RS485, Pelco P / Pelco D / SAFIRE
Áudio	Não dispõe
Alarmes	Não dispõe
Alimentação	DC 12 V / 2 A
Temp. funcionamento	-30° C ~ +65° C
Grau de protecção	IP66 / Sobre tensões 4000V
Dimensões (sem suporte)	295 mm (Al) x 165 (Ø) mm
Peso (sem suporte)	2000 g