

CCTV analógico / HD 4n1 / Câmaras / Câmaras Dome

DS-2CE79D0T-IT3ZF(2.7-13.5mm)

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Gama VALUE
- Câmara Dome HDTVI, HDCVI, AHD e CVBS
- Ultra Low Light
- High Performance CMOS
- HD 1080p (1920x1080)
- Saída 4 em 1
- Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus
- 0 Lux
- IR EXIR 2.0 Gama 70 m
- DWDR
- 3D DNR
- IR CUT
- Impermeável IP67

Especificações

Marca	Hikvision
Gama	Value
Sensor de imagem	High Performance CMOS Ultra Low Light
Resolução máxima	1080p (1920x1080) a 30 fps
Resolução	TVI: 1080p (25~30 fps) CVI: 1080p (25~30 fps) AHD: 1080p (25~30 fps) CVBS: PAL/NTSC
Lente	Lente varifocal motorizada 2.7~13.5 mm Autofocus
Ângulo de visão (FOV)	102° ~ 31° (H)
Iluminação mínima	0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON)
Iluminação infravermelha	0 Lux / (EXIR 2.0 Alcance IR 70 m)
Dia / Noite	Auto / Cor / Preto e Branco (ICR)
Saída de vídeo	1 x BNC comutável HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
Comutação saída de vídeo	Através Switch
Funções básicas	Menú OSD (remoto)
Funções OSD configuráveis	DWDR, BLC, HLC, 3DNR, AGC, AWB, Função de espelho, Smart IR
Comunicação	HIKVISION-C
Posicionamento Lente	3 Axis
Alimentação	DC 12 V / 7.7 W max.
Grau de protecção	Impermeável IP67
Temp. funcionamento	-40° C ~ +60° C
Material	Metal
Dimensões	110.2 mm (Al) x 123.9 mm (Lg) x 134.3 mm (Fd)
Diâmetro da base	Ø base 123.9 mm / Ø entre tornillos 90 mm / 3 tornillos
Peso	600 g