

DAHUA-2813

HAC-HDW1500TLMQ-A-S2



DAHUA 4 EM 1 DOME 5MP COM SMART IR 30M

- Cúpula fixa da série Dahua 4 em 1 PRO com IR inteligente de 30 m para utilização no exterior
- 1/2.7" 5MP CMOS
- Saída 4 em 1 (HDCVI / HDTVI / AHD / 960H) comutável por OSD
- Ótica fixa de 2,8 mm (111°)
- 0,005 lux
- Filtro ICR
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, máscaras de privacidade
- Microfone incorporado
- IP67
- 3AXIS
- 12V DC.



Referência / Modelo

DAHUA-2813 / HAC-HDW1500TLMQ-A-S2

Sensor CMOS de 1/2,7" de 5 megapixéis

Resolução digital: 5MP (2880x1620), 4MP (2560x1440), 1080P (1920x1080), 960H (960x756)

Fotogramas por segundo: 25 fps @5MP (CVI), 25 fps @4MP (CVI/TVI/AHD), 25 fps @1080P (CVI)

Saída 4 em 1 comutável através de OSD

Modo Dia/Noite com filtro mecânico amovível (ICR)

0,005 lux F1,6 (cor) / 0 lux IR ligado

IR inteligente: 1 led, até 30 metros

Ótica fixa de 2,8 mm

Ângulo de visualização: 111°(H), 58°(V), 132°(D)

OSD via coaxial (vídeo de 5MP até 700 metros).

Modos de imagem: BLC, HLC, WDR digital, 2D-NR, Espelho

Balanço de brancos automático e manual

Controlo de ganho automático e manual

DAHUA 4 EM 1 DOME 5MP COM SMART IR 30M

Referência / Modelo	DAHUA-2813 / HAC-HDW1500TLMQ-A-S2
	Suporta máscara de privacidade de 8 zonas
	Microfone incorporado
	Fonte de alimentação: 12V DC ($\pm 30\%$)
	Consumo de energia: 3,2 W (máx.)
	Temperatura de armazenamento $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$)
	Temperatura de funcionamento de $-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$ ($-40^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$)
	Humidade relativa: $<95\%$ (sem condensação)
	Grau de proteção IP67
	Caixa metálica
	Dimensões: $\varnothing 109,9 \times 88,1$ mm
	Peso: 330 g
	3AXIS: $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (PAN), $0^{\circ} \sim 78^{\circ}$ (TILT), $0^{\circ} \sim 360^{\circ}$ (Rotação)