

Câmara bullet 4 em 1 da série HIKVISION® HiWatch™ com iluminação exterior IR inteligente de 30 m

BMP **IP66** **HDCVI™** **HDTVI** **AHD** **CVBS** **120 dB WDR**

- Câmara bullet 4 em 1 da série HiWatch™ da HIKVISION® com iluminação exterior IR inteligente de 30 m
- 8MP CMOS
- Saída 4 em 1 (HDCVI/HDTVI/AHD/960H)
- Ótica fixa de 2,8 mm (102°)
- Filtro ICR
- 0,01 lux
- OSD, AWB, AGC, BLC, HLC, WDR 120dB, 3D-DNR, brilho, nitidez, espelho
- IP66
- 3AXIS
- 12V DC.



Referência / Modelo

HIK-144 / HWT-B181-M

Sensor CMOS de 8,29 megapixéis

Resolução de 8MP: 3840x2160

Ótica fixa de 2,8 mm

IR inteligente até 30 metros

WDR 120dB, 3D-DNR

Saída de vídeo 4 em 1 comutável

Grau de proteção IP66

Especificações

Sensor CMOS de 8,29 megapixéis

Resolução digital: 8MP (3840x2160)

Fotogramas por segundo:

TVI: 8MP (12,5/15 fps), 5MP (20 fps), 4MP (25/30 fps), 1080P (25/30 fps)

Câmara bullet 4 em 1 da série HIKVISION® HiWatch™ com iluminação exterior IR inteligente de 30 m

Referência / Modelo	HIK-144 / HWT-B181-M
CVI: 8MP (12,5/25 fps)	
AHD: 8MP (12,5/15 fps)	
CVBS: PAL/NTSC	
Saída de vídeo 4 em 1 comutável	
0,01 lux F1.2 a cores (AGC ligado) / 0 lux IR ligado	
Filtro mecânico amovível	
IR inteligente: 30 metros	
Ótica fixa de 2,8 mm	
Ângulo de visualização: 102°(H)	
Menu OSD via coaxial	
Balanço de brancos automático e manual	
Controlo de ganho automático	
Compensação de luz de fundo: BLC, HLC	
WDR 120dB	
Redução de ruído digital 3D	
Modo de imagem padrão e de alta saturação	
Ajuste de brilho, nitidez, espelho e IR inteligente	
Temperatura de funcionamento de -40°C~+60°C	
Humidade relativa: ≤90% (sem condensação)	
Índice de proteção IP66	
Caixa metálica	
Fonte de alimentação: 12V DC (±25%)	
Consumo de energia: 4,2W	
Dimensões: 61 (L) x 58 (A) x 158,6 mm	
Peso: 345 g	
3AXIS: 0°~360°(PAN), 0°~180°(TILT), 0°~360°(Rotação)	