

CCTV analógico / HD 4n1 / Câmaras / Câmaras Bullet

UV-UAC-B112-AF28

Uniview



Caraterísticas

- Uniview
- Câmara Bullet Analógica
- 4N1 TVI/AHD/CVI/CVBS
- 1/3" Progressive Scan CMOS
- 2 Megapíxel (1920x1080)
- Lente 2.8 mm
- 0.02 Lux
- IR Alcance 20 m
- Microfone integrado
- Impermeável IP67

Especificações

Gama	Uniview
Sensor de imagem	1/3" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	2Mpx
Taxa Main Stream	2Mpx (1920x1080)
Taxa Extra Stream	720p (1280x720)
Lente	2.8 mm
Ângulo de visão (FOV)	90.5° (H), 49.6° (V), 109.5° (D)
Iluminação mínima	0.02 Lux (F2.0, AGC ON) 0 Lux, IV ON
Alcance Infra vermelhos	20 m
Áudio	Microfone incorporado (áudio via cabo coaxial em HDTVI)
Melhoras de imagem	BLC, HLC, DWDR, 2D-DNR
Dia / Noite	Filtro mecânico ICR
Inverter imagem (Flip)	Suporta a rotação horizontal de 180° e a rotação vertical de 180°
Saída de vídeo	BNC, suporta TVI, AHD, CVI e CVBS
Alimentação	DC 12 V / 2.88 W
Temp. funcionamento	-30° C ~ 60° C
Grau de protecção	Impermeável IP67
Dimensões	143 (Fo) x 63 (Al) x 65 (An) mm
Peso	135 g