

CCTV IP / Câmaras IP Profissionais / Safire Smart / Câmaras Bullet

SF-IPB080A-6B1-DL

SAFIRE SMART



Caraterísticas

- Safire Smart
- B1 gama com luz dupla
- Câmara Bullet IP
- 1/2.7" Progressive Scan CMOS
- 6 Megapixel (3200x1800)
- Lente 2.8 mm
- 0 Lux
- DualLight alcance 20 m
- Compressão H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR
- 3DNR
- Microfone Integrado
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF
- PoE (IEEE802.3af)
- Impermeável IP67

Especificações

Marca	Safire Smart
Gama	B1 com luz dupla
Sensor de imagem	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolução máxima	6 Megapixel (3200x1800)
Iluminação mínima	Cor: 0.008 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux com IR
Luz dupla	Alcance IV e luz branca: 20 m
Dia/noite	Filtro mecânico ICR amovível
Electronic Shutter	1/2~1/100.000 s
Taxa Main Stream	20 FPS (6Mpx) 30 FPS (4Mpx, 1080P)
Taxa Extra Stream	30 FPS (720P, D1, CIF, 480x240)
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Bitrate	64 Kbps ~ 8 Mbps
Óptica	2.8 mm
Ângulo de visão (FOV)	H: 110.5°, V: 57°, D: 131°
DORI	60 m (D), 24 m (O), 12 m (R), 6 m (I)
Melhoras de imagem	WDR, BLC, HLC, 3D-DNR, AWB, ROI, Função de Espelho, Máscara de Privacidade, ROI
Detecção de movimento	Sim
Áudio	Microfone integrado
Compressão de áudio	G711A / U
Interface de rede	Ethernet 10 / 100M BaseT
Armazenagem interna	Cartão microSD até 256GB
Acesso remoto	Navegador Web, Smartphone App Safire Smart, Software para PC Safire Smart VMS
Interoperabilidade	ONVIF
Alimentação	DC 12 V / 6 W max. / PoE IEEE802.3af

Grau de protecção	Impermeável IP67
Material	Metal e plástico
Temp. funcionamento	-30° C ~ +60° C
Dimensões	75 (Al) x 75 (Lg) x 167.6 (Fd) mm
Peso	382 g