

CCTV IP / NVRs Profissionais / Uniview - Uniarch

UV-NVR-106S3

Uniarch

Caraterísticas

- Uniarch
- Gravador NVR para câmaras IP
- 6 CH
- Largo de banda suportado 64 Mbps
- Resolução máxima 6 Megapixel
- Suporta funcionalidades inteligentes
- Compressão Ultra 265/H.265/H.264
- Saída de áudio
- Saída HDMI Full HD e VGA
- 2 x USB 2.0
- Rato
- Espaço para 1 HDD até 6 TB
- Interfaz WEB, CMS, Smartphone e NVR
- Compatível com ONVIF

Especificações

Marca	Uniarch
Entradas para câmaras IP	6 Canais IP
Câmaras IP compatíveis	UNIVIEW, ONVIF
Gravação Main Stream	6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Descodificação	1x6Mpx@ 30fps / 1x5MPx @ 30fps / 2x4MPx @ 30fps / 2x3MPx @ 30fps / 4x1080p @ 30fps / 8x720p @ 30fps / 16xD1 @ 25fps
Áudio bidireccional	1 saída RCA
Saídas de vídeo	1 HDMI Full HD, 1 VGA
Formato compressão vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Resolução display	1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Largura de banda total	64 Mbps entrada / 48 Mbps saída
Funções gerais	Deteção de movimento, deteção de corpo humano, perda de vídeo, entrada de alarme * Para receber eventos de entrada de alarme, é necessária uma câmara com entradas de alarme
Funções inteligentes da câmara	Intrusão de área, passagem de linha, entrada de área, saída de área, deteção de áudio e configuração de Auto-Tracking em PTZs * É necessária uma câmara IP com estas funções para poder efetuar definições e pesquisas a partir do gravador
SIP (Smart Intrusion Prevention) a partir da câmara	Suportado em 4CH. Apenas receção de alarme, sem receção de imagem de alarme) * Necessita de uma câmara IP com função SIP
Backup externo	Memória USB / HDD USB
Armazenagem interna	1 HDD SATA 3.5" de até 6 TB (não incluído)
Comunicação	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Acesso remoto	Navegador Web, App Smartphone e Software PC
Alimentação	DC 12 V, < 6W (sem disco rígido)
Temperatura de funcionamento	-10°C ~ +55°C
Dimensões / Peso	42(Al) x 190 (An) x 195(Fo) mm / 1 Kg