

Networking / Switching / Não gerenciável

SF-SW1916HIPOE-HF-300

SAFIRE



Caraterísticas

- Switch de mesa
- 14 Portas PoE+ 30W 802.3af/at RJ45 10/100 Mbps
- 1 Porta Hi-PoE 60W 802.3af/at/bt RJ45 10/100 [%VAR%]
- 1 porta Hi-PoE 60W 802.3af/at/bt RJ45 10/100/1000
- 2 Portas Uplink RJ45 10/100/1000Mbps
- 1 Porta SFP Uplink 10/100/1000Mbps
- Suporta alimentação PoE até 300W no total para todas as portas
- AI Watchdog
- PoE Estendido até 250m

Especificações

Interfaces	Portos PoE 1~16 Portas Uplink 1~2 10/100/1000Mbps Porta SFP Uplink 10/100/1000Mbps
Velocidade Portas	15x 10/100Mbps + 3x 10/100/1000Mbps + 1x 10/100/1000Mbps
Características PoE	Até 300W no total para todas as portas Portas 1~14 PoE+ Até 30W 802.3af/at 10/100Mbps Porta 15 Hi-PoE Até 60W 802.3af/at/bt 10/100Mbps Porta 16 Hi-PoE Até 60W 802.3af/at/bt 10/100/1000Mbps
Distância de transmissão	130 metros
Largura de Banda	12,8Gbps
Tabela MAC	8K
Latência	10 a 100Mbps <16?s (utilizando 64 byte de tamaño de paquete)
AI PoE	PoE Watchdog Puertos 1~24 - Reinicio automático de la alimentación de un puerto PoE cuando se detecta un posible fallo. PoE Extendido Hasta 250m de cableado
Alimentación	Toma Trasera 180~240V
Protecciones	6KV contra Rayos 8KV Protección ESD
Instalación	Escritorio y enrackable
Temperatura de funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Dimensiones	430 x 180 x 45 mm
Peso	2,65Kg