

Networking / Switching / Não gerenciável

SF-SW2824HIPOE-300

SAFIRE



Caraterísticas

- Switch de mesa
- 22 Portas PoE+ 30W RJ45 10/100 Mbps
- 2 Portas Hi-PoE+ 60W 802.3bt 10/100 Mbps + 2 Uplink SFP 10/100/1000Mbps + 2 Uplink RJ45 10/100/1000Mbps
- Suporta alimentação PoE até 300W no total para todas as portas
- AI Watchdog
- Poe Extended 10 Mbps 250 metros

Especificações

Interfaces	24 portasRJ45 PoE + 2 Uplink RJ45 + 2 Uplink SFP
Velocidade da porta RJ45	24x 10/100Mbps + 4x 10/100/1000Mbps
Características PoE	Até 300W no total para todas as portas Portas 1~22 PoE+ Até 30W 802.3af/at Porta 23~24 Hi-PoE Até 60W 802.3af/at/bt
portas de Uplink	RJ45 25~26: 10/100/1000Mbps portas uplink SFP 27~28: 10/100/1000Mbps portas SFP uplink
Distância de transmissão	Porta 1~24 130 metros 10/100Mbps, 250 metros 10 Mbps
Largura de Banda	12,8 Gbps
Tabela MAC	8K
Latência	1000Mbps < 16?s (utilizando 64 byte packet size)
AI PoE	Portas PoE Watchdog 1~24 - Reinício automático da alimentação elétrica de uma porta PoE quando é detetada uma possível falha.
Alimentação	Tomada traseira 90~240V
Proteções	6KV contra piques de energia 8KV Proteção ESD
Temperatura de funcionamento	-30° C - 60° C
Dimensões	180 (Fo) x 45 (Al) x 440 (An) mm
Peso	2,65Kg