

SF-POE-EXT0604-GF-60

Safire



Caraterísticas

- Switch extensor Safire PoE.
- Transmissão simultânea de dados e energia.
- Aumenta o alcance da alimentação PoE a longa distância.
- Possui 4 portas PoE e 1 porta de uplink RJ45.
- Inclui 1 porta de ligação SFP para fibra ótica.
- Suporta as normas IEEE 802.3 af/at/bt.
- Velocidade de transferência Gigabit 10/100/1000M.
- Alcance de transmissão até 130 metros.
- Potência de saída máxima até 60W.
- Proteção integrada contra raios de 6 kV.
- Proteção contra descargas eletrostáticas de 8 kV.
- Funcionamento inteligente Plug and Play sem necessidade de configuração.

Especificações

Marca	Safire
Tipo de dispositivo	Extensor PoE para interior (switch/repetidor)
Interface de rede	4x Portas PoE Gigabit + 1x Porta Uplink Gigabit RJ45 + 1x Porta Uplink Gigabit SFP
Velocidade de transferência	10 / 100 / 1000 Mbps (Gigabit Ethernet)
Standards de rede	IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Características PoE	Compatível com as normas IEEE 802.3af / IEEE 802.3at / IEEE 802.3bt
Potência de entrada	DC 12V a 52V (Total ? 60W) ou mediante entrada PoE
Potência de saída Portas 1-3	PoE 802.3af/at (Pinos 1/2+, 3/6- ? 30W)
Potência de saída Porta 4	PoE bt High Power (Pinos 1245+, 3678- ? 60W)
Funções inteligentes	AI Watchdog automático nas portas 1-4
Distância de transmissão	Até 130 metros (máximo de 2 a 4 cascatas)
Capacidade de comutação	Largura de banda de 12 Gbps
Taxa de envio de encomendas	14880pps para 10M / 148800pps para 100M / 1488000pps para 1000M
Lista de endereços MAC	8 K
Latência de rede	? 16 ?s (utilizando um tamanho de pacote de 64 bytes)
Proteção eléctrica	Proteção contra raios de 6KV (IEC61000-4-5) / Proteção ESD de 8KV (IEC61000-4-2)
Formato de instalação	Montagem em secretária / montagem na parede
Temperatura de funcionamento	-30°C a ~ 60°C
Temperatura de armazenamento	-40°C a ~ 70°C
Humidade de funcionamento	10% a 90% HR (sem condensação)
Humidade de armazenamento	5% a 90% HR (sem condensação)
Dimensões físicas	31 x 130 x 65 mm
Peso líquido do produto	0,5 kg