

Networking / Switching / Não gerenciável

SF-SW0604HIPOE-G-60

Safire



Caraterísticas

- Switch de mesa
- 4 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps
- 1 PoE++ Até 60W 802.3af/at/bt + 3 Portas PoE+ 30W 802.3af/at
- Suporta alimentação PoE até 60W no total para todas as portas
- AI Watchdog
- Auto PoE Estendido até 250m 10Mbps

Especificações

Interface	4 portas PoE RJ45 + 2 Uplink RJ45
Velocidade da porta RJ45	4x 10/100/1000 Mbps - 2x 10/1000Mbps
Características PoE	Até 60W no total para todas as portas Porta 1 PoE++ Até 60W 802.3af/at/bt Portas 2~4 PoE+ Até 30W 802.3af/at
Distância de transmissão	Auto PoE Estendido 250m a10Mbps Não há necessidade de configurar manualmente a função PoE Extended, o switch deteta automaticamente a distância do cabo e a distância do cabo
Largura de Banda	12Gbps
Tabela MAC	2K
AI PoE	Portas PoE Watchdog 1~4 - Reinício automático da alimentação elétrica de uma porta PoE quando é detetada uma possível falha.
Alimentação	AC 100-240V 50/60Hz
Proteções	6KV contra piques de energia 8KV Proteção ESD
Temperatura de funcionamento	0 ~ 40° C
Dimensões	118 (Fo) x 44 (Al) x 200 (An) mm