

Eclipse 32

Central de Alarme

● DESCRIÇÃO

Eclipse 32 é uma central com 8 zonas para segurança de médios espaços residenciais, comerciais ou escritórios. A central suporta 8 áreas independentes (partições) com programação individual.

Eclipse 32 tem 8 entradas físicas para detetores; balanceamento de zonas de 1 ou 2 resistências de balanceamento ou conexão de duplicação de zona. Na configuração de hardware do sistema, o instalador pode escolher entre 9 estilos de conexão nas zonas. A configuração completa de 32 zonas pode ser realizada com a conexão de duplicação de zona (16 zonas lógicas no PCB controle) e um expansor de zona para 8 zonas (16 zonas lógicas) ou sem duplicação de zona com 3 expansores de zona.

● ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão da rede. 230V \pm 10%
 Transformador principal. 15 - 26 VAC / 50 VA
 Bateria 12V / 7 Ah
 Carregador de bateria. 13.8 V / 0,8A fusível
 Consumo máx. de corrente (de dispositivos externos) 2,5A
 Potência de saída 13.8 V DC / 0,5A fusível
 Temperatura de funcionamento. -10°C / +50°C
 Dimensões, caixa plástica. 335 x 290 x 105 mm



● ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS

Zonas. 8 na board, expansível a 32
 Balanceamento de zonas 1 ou 2 resistências de balanceamento; conexão de duplicação de zona
 Áreas 8
 Saídas 4 baixa corrente (até 100mA) + 1 potente até 1A)
 Códigos de acesso 4/6 dígitos; 64 utilizadores, 4 gestores, 1 técnico
 Memória LOG. 1024 eventos com data e hora
 Comunicador digital. 4 números de telefone; integrado; CIA e Contact ID
 Programação 3 tipos - por endereços, por operações, estrutura de árvore
 Controlo de acessos via leitores de proximidade; time slots
 Estilos de ligação. 9 tipos

● EMBALAGEM

• **Caixa master, caixa plástica** - 5 unidades Eclipse 32, dimensões 560 x 362 x 320 mm

● GAMA DE PRODUTOS COMPATÍVEIS

- **LED 32** - teclado
- **LCD 32** - teclado
- **LCD 32S** - teclado
- **LED 16** - teclado
- **Zone 8** - expansor de zona
- **PGM 8** - expansor PGM
- **TITAN series** - detetores PIR
- **SR 105; SR110** - sirenes de interior
- **SR 200; SR300** - sirenes de exterior
- **SensoMAG INTR** - detetores de incêndio com base de relé 12V
- **GBD10, GBD20** - detetores quebra de vidro
- **ARGUS** - Módulo de comunicação universal GSM
- **AJAX GSM/GPRS** - Módulo de comunicação universal GSM/GPRS
- **AJAX SP** - aplicação WEB para monitorização e controlo
- **ProSTE** - software de programação especializado
- **MDU 2; MDU V** - módulos de controlo remoto

● Contactos