

Eclipse LCD 32

Teclado LCD

● DESCRIÇÃO

LCD 32 é um teclado LCD com exibição de texto para informações detalhadas de zonas, problemas do sistema, mensagens de alarme e tipo de armário. Faz parte dos sistemas de alarme de série Eclipse. O teclado dispõe de uma zona de entrada e uma saída PGM. LCD 32 é adequado para a programação e gestão de sistemas de até 8 áreas independentes e até 32 zonas.

● ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Fonte de alimentação da central. 9-18V (nom. 14V)
Consumo Min. 60mA / Max. 100mA
Indicação de área 8
Indicação de zona 32
Botões de pânico Sim
Leitor de proximidade Sim (opcional)
Gua por voz. Sim (opcional)
Teclas Borracha
Temperatura de funcionamento. -20 ÷ +50°C
Tamper Sim
Dimensões 108x134x23mm



● ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS

- Botões de atalho para menus adicionais - Memória, problemas e zonas anuladas;
- Botões rápidos para todos os modos de armário;
- 3 combinações rápidas de botões para enviar mensagens de PÂNICO, EMERGENCIA MÉDICA E INCÊNDIO à central;
- Visor de texto de 2x16 símbolos organizados em duas linhas;
- Relógio em tempo real;
- Os parâmetros do sistema podem ser totalmente programados;
- Suporta 3 tipos de programação: endereços de 4 dígitos, operações de 3 dígitos e menus de texto
- Modo confidencial;
- Intensidade ajustável de luz de fundo para o visor e os botões;
- Volume de sinal sonoro ajustável;;
- Deslizar do texto para cima ajustável;
- Interruptor de tamper bidirecional.

● EMBALAGEM

- Caixa Master - 50 unidades LCD 32, dimensões 496 x 305 x 206 mm

● GAMA DE PRODUTOS COMPATÍVEL

- Eclipse 8 - Central de alarme
- Eclipse 32 - Central de alarme

● Contactos