

PIRCAM via rádio AX PRO HIKVISION

- Detetor PIRCAM via rádio da série AX PRO
- Alcance de deteção de 12 metros, 85,9°
- Anti-animais de estimação até 30 kg
- Processamento de sinal digital avançado e ótica 3D (Controlo Ambiental Inteligente)
- Lentes IR polarizadas para uma iluminação nocturna uniforme
- Grande memória intermédia incorporada para armazenamento de imagens
- Resolução VGA a 2FPS
- Configuração remota através de aplicação
- Método de registo múltiplo e design de fácil instalação
- Alimentado por 3 pilhas de lítio CR123A não incluídas
- Duração das pilhas até 6 anos
- Alcance de rádio de 800 metros a partir do HUB de controlo.

**Referência / Modelo****HIK-283 / DS-PDPC12P-EG2-WE**

Deteção passiva por infravermelhos com verificação por vídeo

Alcance de deteção de 12 metros

Ângulo de deteção de 85,9

52 zonas de deteção

Velocidade de deteção de 0,3 ~ 2m/s

Três níveis de sensibilidade

Imunidade a animais de estimação até 30 kg

Filtro de luz branca de 6500 lux

Compensação digital de temperatura

Proteção de zona zero

Processamento digital

Ótica selada

Proteção contra adulteração frontal e traseira

PIRCAM via rádio AX PRO HIKVISION

Referência / Modelo	HIK-283 / DS-PDPC12P-EG2-WE
Indicador de temperatura ambiente	
Indicador da intensidade do sinal	
Câmara incorporada para verificação de vídeo com sensor de imagem ASX340	
Resolução de imagem: 640x480, 320x240, 160x120	
Ângulo de visualização 88°(H) e 68°(V)	
2 fotogramas por segundo	
Formato de imagem JPEG	
Iluminação por infravermelhos até 12 metros	
Tecnologia de transmissão sem fios CAM-X	
Transmissão de rádio bidirecional	
Frequência de transmissão 868MHz	
Encriptação AES-128	
Alcance da transmissão 800 metros	
Método de registo por ligação, ID remota e código QR	
Alimentado por 3 pilhas CR123A de 3V não incluídas	
Duração da bateria até 6 anos (ativação e carga completa das capturas duas vezes por semana)	
Temperatura de armazenamento de -20°C ~ +60°C	
Temperatura de funcionamento de -10°C ~ +55°C	
Humidade relativa 10% ~ 90%.	
Ambiente de instalação no interior	
Altura de instalação de 1,8 ~ 2,4 metros	
Suporte de montagem no teto (opcional): HIK-304 (suporte DS-PDB-IN-Ceiling)	
Suporte de montagem na parede (opcional): HIK-305 (DS-PDB-IN-Wallbracket)	
Dimensões: 72,2 (L) x 120,5 (A) x 56,7 mm	
Peso: 210 g	