

Sistema de alarme Hikvision AX PRO



- Sistema de alarme Hikvision AX PRO
- Tecnologia sem fios dupla Tri-X e CAM-X
- Via rádio bidirecional 868MHz
- Permite cobrir distâncias de rádio até 2000 metros
- Suporta um máximo de 96 zonas, 8 teclados e leitores de cartões, 48 botões de pressão e etiquetas, 6 si
- Integração de câmaras IP
- Suporta até 48 utilizadores, incluindo 1 instalador, 1 administrador e 46 utilizadores normais
- 32 partições
- Ligação por cabo Internet (Ethernet), WIFI e cartão SIM 3G/4G
- Certificação EN50131 Grau 2.

**Referência / Modelo****HIK-268 / DS-PWA96-M-WE**

Frequência de rádio de 868MHz

Rádio bidirecional

Encriptação 128 AES

Até 96 zonas via rádio

Até 96 saídas via rádio

Até 8 teclados e leitores de cartões

Até 6 sirenes

Até 48 botões de pressão e etiquetas via rádio

Até 4 repetidores de rádio

Até 48 câmaras PIR

Integração de câmaras IP

46 utilizadores, 1 administrador e 1 instalador

Até 32 zonas

Sistema de alarme Hikvision AX PRO

Referència / Modelo	HIK-268 / DS-PWA96-M-WE
Alertas de voz	
Altifalante incorporado	
Leitor de etiquetas incorporado	
Registo de até 5000 eventos	
Ferramentas de programação Hik-Connect, Hik-ProConnect, Portal Web, IVMS4200 e nuvem de convergência	
Atualização de firmware através da aplicação ou da Web	
Modos de armar fora e dentro de casa	
Suporta a temporização automática de armar/desarmar	
Suporta a ativação forçada com zonas abertas	
Suporta diagnósticos via App ou Web	
Porta LAN, WiFi 2.4G e 3G/4G incorporada	
Saída RS232	
Ranhura SIM dupla incorporada	
Suporta notificações por SMS	
Suporta chamadas de alarme por voz	
Protocolos ARC: SIA DC09 (SIA nível 2, ID de contacto), ISUP, ISAPI (SDK), recetor Hik-IP e recetor Hik-IP Pro (Sur-Gard e Ademco 685)	
Suporta verificação de vídeo e controlo remoto	
Aplicação para utilizadores e instaladores	
Suporta servidor Web para manutenção (configuração offline)	
Bateria de lítio de reserva de 4520 mAh incorporada com 12 horas de tempo de espera	
Fonte de alimentação incorporada	
Temperatura de funcionamento de -10°C ~ +55°C	
Caixa de plástico	
Dimensões: 170 (L) x 170 (A) x 38,6 mm	
Peso: 575 g	

HIK-268

DS-PWA96-M-WE

HIKVISION

Sistema de alarme Hikvision AX PRO

Referència / Modelo

HIK-268 / DS-PWA96-M-WE

Certificação EN50131 Grau 2
