

Videoparteiros / Hikvision / Kits

DS-KIS102-P/Surface

HIKVISION



Caraterísticas

- Hikvision
- Kit de videoparteiro
- Tecnologia 2 fios analógicos
- Kit formado por: painel de videoparteiro exterior para superfície e monitor interior com ecrã TFT LCD de 7" e botoneira tátil
- Superfície da liga de alumínio
- Instalação Plug & Play
- Permite adicionar até 2 monitores adicionais como extensões

Especificações

PAINEL

Sistema operativo	Sistema operativo analógico incorporado
Áudio	Áudio bidireccional com microfone e alto-falante
Sensor de imagem	800 TVL com IV
Ângulo de visão	H: 110°, V: 65°
Teclado	Botão mecânico de chamada com etiqueta de personalização LED
Saídas	2 x saídas de relé (1 x alimenta fechadura até 12 V / 400 mA)
Entradas	1 x entrada de monitor, 2 x interruptor de pressão, 2 x sensor de porta
Controlo de acesso	Abertura de porta com cartão MF 13.56 MHz Até 50 cartões
Comunicação	2 fios
Alimentação	DC 15 V / 1.2 A max. (via monitor por 2 fios)
Grau de protecção	Apto para exterior IP55
Material	Liga de alumínio
Temp. funcionamento	-30 °C ~ +60 °C
Dimensões	63 (Lg) x 151 (Al) x 41 (Pf) mm

MONITOR

Sistema operativo	Sistema operativo analógico incorporado
Tipo de ecrã	7" cor TFT
Resolução da tela	1024 x 600
Modo de operação	5 botões de toque Botões físicos de menu e navegação para configuração
Saídas	2 x saída de 2 fios para o monitor interior
Entradas	2 x entrada de 2 fios para placas exteriores, 1 x entrada de câmara analógica
Áudio	Áudio bidireccional com microfone e altifalante integrados
Conexão	2 fios analógicos

Alimentação

DC 15 V / 1.2 A max.

Temp. funcionamento

-10 °C ~ +50 °C

Dimensões

123 (Lg) x 184 (Al) x 20 (Pf) mm
