

Videoparteiros / Hikvision / Kits

# DS-KIS602(B)/Flush

HIKVISION



## Caraterísticas

---

- Hikvision
- Kit de videoparteiro
- Tecnologia IP
- Kit formado por: DS-KD8003-IME1(B)/Flush placa exterior de videoparteiro para encastrar com câmara de 2 Mpx HD, DS-KH6320-WTE1 monitor interior Wi-Fi com ecrã TFT LCD de 7" e switch PoE padrão
- Monitorização via iVMS-4200 software ou aplicação móvel Hik-Connect
- Permite adicionar até 16 monitores adicionais como extensões

## Especificações

### DS-KH6320-WTE1

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KH6320-WTE1
Sistema operativo	Linux
Tipo de ecrã	7" ecrã tátil a cores TFT
Resolução da tela	1024 x 600
Entradas	8 x alarmes configuráveis, 1 x RS485
Saídas	2 x relay
Áudio	Áudio bidireccional com microfone e altifalante integrados Redução do ruído e cancelamento do eco
Memória	Ranhura para cartão microSD (até 128 GB)
Conexão	Ethernet 10/100 BaseT / RTSP / Protocolo SIP 2.0 / WiFi 802.11 b/g/n (apenas para ligação à aplicação via P2P)
Acesso remoto	Software iVMS-4200 Aplicação móvel Hik-Connect
Alimentação	DC 12 V / 1 A max. / PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamento	-10 °C ~ +55 °C
Dimensões	140 (Al) x 200 (Lg) x 15 (Pf) mm
Peso	355 g
Monitores escravos	Não é possível utilizar os monitores Android DS-KH9310 e DS-KH9510 como escravos

### DS-KD8003-IME1(B)/Flush

Marca	Hikvision
Modelo	DS-KD8003-IME1(B)/Flush
Sistema operativo	Linux
Sensor de imagem	Iluminação Baixa 2 Mpx IR
Funções de imagem	BLC / WDR / DNR
Ângulo de visão	H: 146°, V: 82°, D: 180°

<b>Áudio</b>	Áudio bidireccional com microfone e alto-falante
<b>Teclado</b>	Botão mecânico de chamada com etiqueta de personalização LED
<b>Saídas</b>	2 x relé para fechadura, 1 x saída do módulo, 1 x CC 12 V / 500 mA máx..
<b>Entradas</b>	4 x entradas auxiliares
<b>Acesso remoto</b>	Software iVMS-4200 Aplicação móvel Hik-Connect
<b>Interface de rede</b>	Ethernet 10/100 BaseT / Protocolo SIP 2.0
<b>Modular</b>	Compatível com as placas modulares Hikvision
<b>Alimentação</b>	DC 12 V / 850 mA máx. / PoE (IEEE 802.3af)
<b>Grau de protecção</b>	Apto para exterior IP65
<b>Material</b>	Plástico (videoporteiro) e alumínio (suporte)
<b>Temp. funcionamento</b>	-40 °C ~ +60 °C
<b>Dimensões</b>	Videoproteiro: 98 (Al) x 100 (Lg) x 42 (Pf) mm Suporte: 134 (Al) x 124 (Lg) x 56 (Pf) mm
<b>Peso</b>	600 g (videoproteiro com suporte)